FINEX
EXPERTS EN FIBROCIMENT

Instructions d'utilisation pour le nettoyeur

Nettoie et prépare les PANNEAUX DE FIBROCIMENT FINEX pour l'application d'une finition (scellant, peinture, etc.).

Enlève la saleté, l'efflorescence et rend la surface poreuse, ce qui améliore la pénétration et l'adhérence de la finition.

Rendement : 4 litres de produit concentré permet de nettoyer jusqu'à 200 pi. ca.

Mode d'emploi :

Dilution: Dans un contenant en plastique, verser 1 partie de NETTOYEUR FINEX dans 2 parties d'eau. Ne pas verser l'eau dans le produit.

Application: Pour les surfaces horizontales, maximum 200 pi. ca. à la fois, appliquer le produit dilué à l'aide d'un arrosoir de jardinage en plastique. Frotter la surface à l'aide d'une brosse. Laisser agir 5 minutes et rincer abondamment. Pour les surfaces verticales, appliquer le produit dilué à l'aide d'un pulvérisateur résistant aux acides, en commençant au haut du mur, par minces couches successives, en frottant à l'aide d'une brosse. Laisser agir 5 minutes et rincer abondamment.

Nettoyage: Rincer abondamment après chaque section nettoyée et à la fin de toute application en s'assurant que le produit est parfaitement rincé et la surface sèche avant d'appliquer une finition.

DANGER EXTRÊMEMENT CORROSIF - VAPEUR NOCIVE. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. L'utilisation de lunettes de sécurité, de gants de caoutchouc et d'un respirateur NIOSH/MSA est recommandée.

En cas de contact avec les yeux ou la bouche, laver à fond avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin. Laver la peau avec de l'eau et du savon. Enlever les vêtements et souliers contaminés et laver avant de réutiliser.

Garder le contenant bien fermé. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Faire boire un verre de lait et consulter un médecin.

CONTIENT : Acide chlorhydrique.

POUR PLUS D'INFORMATION, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE.